



Lida- Kub - 2

Витрина холодильная

1200x1200x1200

1500x1200x1200

1800x1200x1200

2000x1200x1200

2400x1200x1200

3700x1200x1200

угол внешний/угол внутренний: 1400x1400

Боковая панель - 35 мм

Температурный диапазон: S (0...+8), SU (-5...+5), SU Fish (-3...+3), Self SU (-3...+3), M (-18...-22), U (-12...+8), T (+30...+60)

ОСНАЩЕНИЕ:

- витрины для подключения к системе выносного холода
- выкладка товара нержавеющая сталь — 850 мм
- электронный блок управления Eliwell 974 lx с функцией Master Slave/TPB для R404A, R507
- испарители собственного производства из медной трубы производства Сербии
- автоматическая оттайка нерж. ТЭНами
- стекло 8 мм с возможностью подъема на гидролифтах
- ночные шторы из оргстекла
- светодиодное освещение объема
- рабочая поверхность продавца из нержавеющей стали
- комплект для подключения дренажа
- собираются в линию с использованием охлаждаемых углов
- облицовочные элементы любого цвета по каталогу RAL
- статическое охлаждение для витрин S и SU с охлаждаемым накопителем или динамическое охлаждение без накопителя под заказ
- динамическое охлаждение без накопителя для витрин M и U
- цельно-герметичная ванна корпуса с заливкой внутреннего объема пенополиуританом высокой плотности
- наружные и внутренние поверхности из оцинкованной стали покрытие порошковой эмалью.
- пенозаливные боковые панели из оцинкованной стали.

ОПЦИИ:

- подставка под весы
- полнопрофильный делитель объема
- неполнопрофильный делитель группы товара
- розетка / розовая (мясная) подсветка объема
- раздвижные крышки для витрин Self и Fish
- подсумочки из нержавеющей стали (труба джокер)
- жесткая деревянная упаковка
- двухступенчатые выставочные поддоны
- дополнительная стеклянная полка
- соленоидный вентиль

