

Морозильная бонета Немига 1965 (не выше -18°C)



- * предназначены для работы с выносным холодильным агрегатом
- * возможность сборки витрин в линию
- * возможность комплектации витрин одноуровневыми или двухуровневыми структурами, на которых размещаются продукты, не требующие охлаждения.
- * комплектуются проволочными поддонами
- * терморегулирующий вентиль в комплекте
- * электронный блок управления
- * автоматический защитный выключатель
- * автоматическая система размораживания
- * подогрев стеклопакетов

Описание	ед. изм.	НЕМИГА 250Б ВН	НЕМИГА 375Б ВН	НЕМИГА 187БТ ВН
Температура в полезном объеме	С ⁰	не выше - 18		
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м ²	1,35	1,8	1,5
Полезный объем	м ³	0,63	0,84	0,53
Размораживание витрины>	тип	Автоматическое		
Контроль работы витрины	тип	Электронный контроллер Eliwell		
Электропотребление в сутки	кВт/сут	15,9	16	
Электропитание (напряжение/частота/фаза)	В/Гц/п	220±10/15%/50/1		
Габаритные размеры витрины:				
Длина	мм	2670	3920	2050
Ширина	мм	1965	1965	1965
Высота	мм	950	950	950
Масса нетто	кг	512	775	215