

## Пристенная холодильная витрина Вилия ВС



- \* встроенный холодильный агрегат "Aspera"
- \* корпус витрин из листовой оцинкованной стали
- \* боковые стеклопакеты
- \* электронный блок управления
- \* автоматический защитный выключатель
- \* ночная шторка
- \* 4 полки, регулируемые по углу наклона и высоте установки
- \* выпариватель талой воды
- \* возможность монтажа в линию
- \* декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях, с учетом пожеланий заказчиков

Описание	Ед. изм.	"ВИЛИЯ" 100BC	"ВИЛИЯ" 130BC	"ВИЛИЯ" 190BC
Температура в полезном объеме	°С	0...+7		
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м.кв	2,2	2,6	3,8
Полезный объем	м.кв	0,43	0,52	0,76
Размораживание витрины	тип	Автоматическое		
Контроль работы витрины	тип	Электронный контроллер Eliwell		
Электропотребление в сутки	кВт/сут	16,5	20,3	29,3
Электропитание (напряжение/частота/фаза)	В/Гц/п	220/50/1		
Габаритные размеры витрины, не более:				
Длина	мм	1000	1300	1900
Ширина	мм	800	800	800
Высота	мм	1980	1980	1980
Масса нетто, не более	кг	175	230	300