

Пристенная холодильная витрина Вилия ВВ (+1...+10°C)



- * встроенный высокопроизводительный бесшумный компрессор "Aspera"
- * корпус витрин из листовой оцинкованной стали
- * боковые стеклопакеты
- * электронный блок управления
- * автоматический защитный выключатель
- * ночная шторка
- * 2 полки, регулируемые по углу наклона и высоте установки
- * наклонное зеркало
- * на полках ограничители, покрытые полимерной краской, высотой 80мм
- * выпариватель талой воды
- * декоративные элементы и детали обшивки подставки витрин могут выполняться в различных цветовых исполнениях без изменения стоимости

Описание	Ед. изм.	"ВИЛИЯ" 130ВВ	"ВИЛИЯ" 190ВВ
Температура в полезном объеме	°С	+1...+10	
Экспозиционная охлаждаемая площадь	м.кв	2,1	3,1
Полезный объем	м.кв	0,42	0,62
Размораживание витрины	тип	Автоматическое	
Контроль работы витрины	тип	Электронный контроллер Eliwell	
Электропотребление в сутки	кВт/сут	20,3	29,3
Электропитание (напряжение/частота/фаза)	В/Гц/п	220/50/1	
Габаритные размеры витрины, не более:			
Длина	мм	1290	1890
Ширина	мм	835	835
Высота	мм	1990	1990
Масса нетто, не более	кг	210	260