Откатные холодильные двери 480 LT

Применение

Подходит для холодильных камер, используемых для сохранения, обработки и кондиционирования продуктов при отрицательной температуре (до -18° C максимум). Двери 480LT используются в основном на: заводах по переработке мяса, сырных заводах, в хранилищах для сохранения фруктов и овощей, продовольственных складах, в магазинах (гастрономах, рыбных магазинах, кафе-мороженых), заводах по переработке рыбы, производстве мороженого.

Створка

- Края створки из анодированного алюминия (толщина 92 мм)
- Створка покрыта пластиковым металлическим листом для пищевых добавок цвет RAL 9010, толщина 5/10 мм;
- Внешняя ручка: рычаг
- Внутренняя ручка: рычаг
- EPDM двойная плотность уплотнения по 3-м сторонам
- Нижнее уплотнение из ПВХ
- Нагревательный кабель ~ 30W/м мощностью на 220В помещен внутри уплотнения на створке

Каркасная система

- Рама и боковая рама "L" 110/60 из ПВХ цвет RAL 9010; рама термосваренная (45 °) до толщины, равной 160 мм
- Внутренняя часть рамы из ПВХ, цвет RAL 9010, термосваренная (45 °)
- Порог S/2 с рамой (2 косяка + 1 фрамуга) частично положен (60 мм) в полу. В нижней части рамы закреплен "L" луч из железа, углубленный в пол. В конце работы будет видна только верхняя часть

Раздвижная система

Задняя направляющая сделана из:

1. Алюминиевый профиль: гарантирует идеально прямое скольжение створки во время открывания и закрывания
2. Зажим: благодаря своему уровню наклонной он обеспечивает герметичное закрытие сочетание двери / рамы
3. Колпачок для алюминиевого профиля: это позволяет избежать накопления грязи

Запатентованная откатная система "Зеркало" полностью симметрична и не требует регулировки, чтобы изменить путь открытия, сделана из:

1. Откатной профиль из экструдированного анодированного алюминия
2. Рампы, обеспечивая идеальный контакт между дверью и рамой представляют лучшую изоляцию между внутренней и наружной стороной холодильной камеры. Они собраны на стороне закрывания двери;
3. Крышка (опция) , сделана из экструдированного анодированного алюминия, может быть легко открыта благодаря петлям, собранным на ее вершине, чтобы выполнять проверку или услуги по уборке.

Система створки / рамы

- Пластиковые ролики, с помощью которых дверь скользит по откатной системе "зеркало"; они регулируются как в высоту, так и в глубину
- Регулируемый задний регулятор, с помощью которого дверь скользит по задней направляющей
- Крюк нижнего запирания: сделан из пластика и собран на закрывающей стороне рамы и во время закрытия обеспечивает герметичный контакт между дверью и рамой
- Упор нижнего крюка запирания: он сделан из пластика и собран на створке, со стороны ручки. Во

время закрытия двери он входит в нижний крюк и обеспечивает герметичный контакт между дверью и рамой

Стандартные размеры для одностворчатой версии

- До 3000x3500 мм
- Когда обе стороны по размеру больше, чем 2500 мм, створка разделена по горизонтали на две части и рама поставляется демонтированная
- Для больших размеров этот тип двери производится с нестандартными запасными частями (то есть ролики, изготовленные из нержавеющей стали, имеющие колеса из алюминия, откатной рельс из нержавеющей стали, и так далее)

Стандартные размеры для двухстворчатой версии

- До 5000x3500 мм
- Когда ширина больше чем 2500 мм, рама поставляется демонтированная